

TILBEHØR

QBC-X1 Charger

TYPE QBC-X1

Lade-, konfigurerings- og testenheter for alle Scanmar-sensorer unntatt TrawlEye.

- Innstilling av effektnivå og sendefrekvens (FID)
- Valg av rask eller normal oppdateringsrate (telegrammer)



Ladeteknologi

Ny lade- og batteriteknologi gir rask lading og mulighet til å aktivere flere sensorfunksjoner.

Kompatibilitet

QBC-X1 er en konfigurerings- og testenheter som passer alle Scanmar-sensorer unntatt TrawlEye, og har flere nyttige funksjoner.

Tekniske spesifikasjoner

Spesifikasjonene står på engelsk, som på produktarket.

Mains

Voltage	90-264 VAC
Frequency	47-63 Hz
Current	2 A max
Power consumption	70 W max

Charging voltage and current

HC4/MP4 sensor	36V at 0.5A
ScanSensor (SS4)	16V at 5A

Sensors supported

All chargeable Scanmar sensors (except TrawlEye)

Display

Type	Monochrome
Resolution	128x64
Size	3"

Keypad

4 keys

Environmental

Tolerates exposure to water spray

Operating temperature	-10 to 40 °C
Storage temperature	-20 to 55 °C

Compass safe distance

To magnetic compass	20 cm
---------------------	-------

Weight

Approx. 2 kg

Main dimensions

Length	142 mm
Width	203 mm
Height	64 mm

